

## TEMİZLİK İŞÇİLERİNİN KIYAFET ŞARTNAMESİ

Cinsi	Birimi		
		Yazlık	Kışlık
✓ Pantolon Bayan	Adet	450	450
✓ Pantolon Bay	Adet	358	358
✓ İş önlüğü kısa/uzun kol Bayan	Adet	450	450
✓ İş önlüğü kısa/uzun kol Bay	Adet	358	358
✓ Uzun kol hırka	Adet	-	764
✓ Ayakkabı Bayan	Çift	225	225
✓ Ayakkabı Bay	Çift	179	179
✓ Sabo	Çift	30	30
✓ Kaban	Adet	-	10
✓ Muşamba Yağmurluk (Sarı renkli)	Adet	-	15
✓ Farklı numaralarda yıkama çizmesi (içi astarlı)	Çift	15	
✓ Tıbbi atık kıyafeti Tulum	Adet	12	
✓ Tıbbi Atık Eldiveni (Kauçuk)	Çift	40	
Tam Koruyucu Gözlük	Adet	405	
Tıbbi Atık çizme (lastik),	Çift	12	

İstihdam edilen personele mevsim şartlarına ve görevlerine uygun iş elbiseleri (ikişer takım yazlık ve kışlık) ve iş ayakkabısının verilmesi. Pantolon, ayakkabı ve iş önlüğü kısa/uzun kol için bay bayan modelleri olmalıdır. Personel sayısı yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Yukarıda belirtilen tüm ürünlerin seçimi firmaların vereceği numunelere göre personel tarafından denenip, uygunluğu değerlendirilerek idare tarafından karar verilecektir.



**PANTOLON BAY BAYAN (YAZLIK- KIŞLIK)****Teknik Şartnamesi;**

Temizlik Personeli Pantolonu (Bay-Bayan) **Gazi Üniversitesi Kurumsal Kimlik Kılavuzunda** belirtilen örnek uygulamaya (Ek'te belirtilmiştir) göre Tercihe bağlı olarak idare tarafından farklı giysi türleri istenebilecek olup ancak kesinlikle renklere bağlı kalmacaktır.

Kışlık iş elbisesi alpaka kumaştan, yazlık iş elbisesi pamuklu kumaştan olmalıdır. Kumaşlar yıkandığı zaman solmamalı, boya vermemeli ve çekmemelidir. Üretimden kaynaklanan dikiş ve renk hataları olmamalıdır.

**İŞ ÖNLÜĞÜ KISA/UZUN KOL BAYAN-BAY (YAZLIK- KIŞLIK)****Teknik Şartnamesi;**

Temizlik Personeli İş Önlüğü (üst takım) (Bay-Bayan) **Gazi Üniversitesi Kurumsal Kimlik Kılavuzunda** belirtilen örnek uygulamaya (Ek'te belirtilmiştir) göre Tercihe bağlı olarak idare tarafından farklı giysi türleri istenebilecek olup ancak kesinlikle renklere bağlı kalmacaktır.

Kışlık iş elbisesi alpaka kumaştan, yazlık iş elbisesi pamuklu kumaştan olmalıdır. Kumaşlar yıkandığı zaman solmamalı, boya vermemeli ve çekmemelidir. Üretimden kaynaklanan dikiş ve renk hataları olmamalıdır.

İş elbiselerinin üzerine Gazi Üniversitesi amblemi kullanılacaktır, uygun olan minimum ölçü 40 mm dir. Şablon olarak kurum tarafından amblem verilecektir. Bu amblem bayanlar için iş önlüğünün sağ üstte baylar için sol üstte olmalıdır. İş elbiselerinin bedenlerinin S, M, L, XL, XXL boyutlarında idarece belirlenen sayı kadar olmalıdır.

**UZUN KOL HIRKA****Teknik Şartnamesi;**

- 1.Düz desensiz gri renk tonlarında olmalıdır.
- 2.S, M, L, XL, XXL bedenlerinde ve unisex tarzında olmalıdır.
- 3.Triko örgüden olmalıdır.
- 4.%45 pamuk %55 akrilik olmalıdır.
- 5.V yakalı olmalıdır.
- 6.En az 5 düğmeli olmalıdır.

**Kaban Kıyafeti Teknik Şartnamesi**

- 1- Gizli fermuarlı ön kapama olmalıdır.
- 2- Yan kısımlarda sağda ve solda çitçitli cepler olmalıdır.
- 3- Yaka arkası gizli kapüşonu olmalıdır.
- 4- Etek ucunda lastik ayarlanabilir kordon ve stoperi olmalıdır.
- 5- %100 Polyester kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
- 6- Kabanın iç dokusu pelüş astarlı olmalıdır.
- 7- Üretimden kaynaklanan dikiş renk hataları vs. bulunan kaban 1 ay içinde değiştirilecektir.
- 8- Yıkandığı zaman solmayan, boya vermeyen ve çekmeyen kaliteli kumaştan yapılmış olmalıdır.
- 9- Kaban boyları numunelerin gelişinden sonra sipariş sırasında belirtilecektir ( kaban boy ve beden ölçüleri isteğe göre firma tarafından getirilmelidir).

**Sabo Terlik Teknik Şartnamesi**

- 1- Terlik giyildiğinde kullanana rahatsız etmeyen ayak anatomisine uygun ergonomiye sahip olmalıdır.
- 2- Tabanı kaydırmaz olmalıdır.
- 3- Astarı nefes alabilir, antibakteriyel olmalıdır.
- 4- Astar kısmı ter emici özelliği olan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 5- Sıvı geçirmez özelliğe sahip olmalıdır.
- 6- Dezenfekte edilebilir ve yıkamaya uygun olmalıdır.
- 7- Ayakkabı renkleri beyaz ve lacivert olarak iki farklı renk seçeneğine sahip olmalıdır.
- 8- Ayakkabı numaraları ve renkleri numunenin gelişinden sonra sipariş sırasında belirtilecektir (Ayakkabı numaraları isteğe göre firma tarafından getirilmelidir).
- 9- EN ISO 20347 Standardı özelliklerine sahip olmalıdır.
- 10- Ayakkabıların üzerinde;
  - İmalatçı firma adı,
  - Standart numarası
  - Numarası
 silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
11. Sabo Terlikler Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu gösteren CE işaretine sahip olmalıdır.

**Tam Koruyucu Gözlük Teknik Şartnamesi;**

- 1- Gözlük lensleri EN 170:1992 standardına uygun olmalıdır.
- 2- Gözlükler EN 166:2001 standardına uygun olmalıdır
- 3- Gözlükler optik olarak 1. Sınıf olmalıdır.
- 4- Gözlükler çizilmeye karşı dirençli olmalıdır.
- 5- Gözlükler buğulanmaya karşı dirençli olmalıdır.
- 6- Gözlük çerçevesi, yumuşak ve bükülebilen sentetik malzemeden (plastik, termo kauçuk vb) imal edilmeli ve kullanana alerjik bir rahatsızlık vermemelidir.
- 7- Gözlüğün çerçevesi her yüze uyum sağlayacak şekilde dizayn edilmeli ve yüze temas noktalarında hava girmemeli ayrıca arkadan ayarlanabilir bağlantı bandı olmalıdır.
- 8- Gözlük camı renksiz, şeffaf (saydam) ve net görüntü vermeli geniş görüş alanı sağlayacak büyüklükte olmalıdır.
- 9- Sıcak ve nemli ortamlardaki çalışmalara uygun olarak indirekt havalandırma sistemine sahip, buğu hissini azaltıcı ventilasyon sistemine sahip özellikte olmalıdır.

Ali  
Savas  
Umm

- 10- Gözlük gerektiğinde numaralı gözlükle birlikte kullanılabilir genişlikte olmalıdır.
- 11- Sıvı sıçramalarına dayanıklı olmalıdır.
- 12- Gözlük ağırlığı 100 gramı geçmemelidir.
- 13- Gözlükler yarım yüz maske, baret ile kullanıma uygun ve uyumlu olmalıdır.
- 14- Gözlük boyları sipariş sırasında belirtilecektir (Gözlük boyları isteğe göre firma tarafından getirilmelidir).
- 15- Gözlük üzerinde;  
Yapımcı firma adı ve özellik sembolleri, imalat yılı silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
- 16- Gözlükler Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu gösteren CE işaretine sahip olmalıdır.

#### Ayakkabı Teknik Şartnamesi;

- 1- Ayakkabı giyildiğinde kullanıcı rahatsız etmeyen ergonomiye sahip olmalıdır.
- 2- Tabanı kaydırmaz olmalıdır.
- 3- Ayakkabının iç astarı nefes alabilir, antibakteriyel olmalıdır.
- 4- Su geçirmez özelliğe sahip olmalıdır.
- 5- Ayakkabı numaraları numunenin gelişinden sonra sipariş sırasında belirtilecektir (Ayakkabı numaraları isteğe göre firma tarafından getirilmelidir).
- 6- Ayakkabının bayan ve erkek modelleri olmalıdır.
- 7- Ayakkabı bağciksiz olmalıdır.
- 8- EN ISO 20347 Standardı O2 özelliğinde olmalıdır.
- 9- Ayakkabıların üzerinde;  
-İmalatçı firma adı,  
-Standart numarası,  
-Numarası  
silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
- 10- Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu gösteren CE işaretine sahip olmalıdır.
- 11- Ayakkabı numaraları personel ayak numarasına göre (35 numaradan 45 numaraya kadar) olması hususunda, idare tarafından sayısı belirlenecek olan ayakkabıların numaraları; ilgili numaralı ayakkabı giyen personelin sayısı kadar değişim yapılabilecektir.

#### Tıbbi Atık Çizme Teknik Şartnamesi;

- 1- Nitril, kauçuk veya pvc malzemeden imal edilmiş değildir.
- 2- Taban aşınmaya karşı dirençli olmalıdır.
- 3- Çelik tabanlı olmalıdır.
- 4- Taban kısmı ıslak zeminde kaydırmaz özellikli ve antistatik olmalıdır.
- 5- Su geçirmez özellikte değildir.
- 6- Kimyasallara karşı koruyucu özelliği bulunmalıdır.
- 7- EN ISO 20347 Standardının O3 özelliğinde olmalıdır.
- 8- Sarı veya Turuncu renkte olmalıdır.
- 9- Uzun konçlu olacak ve çizme yüksekliği 34 cm az olmayacaktır.
- 10- Giyilip çıkarılması kolay olmalıdır.

4



- 11-Çizme üzerinde; imalatçı firma adı, standart numarası ve boyu silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
- 12-Çizme numaraları sipariş sırasında belirtilecektir (çizme numaraları isteğe göre firma tarafından getirilmelidir).
- 13-Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu gösteren CE işaretine sahip olmalıdır.

### Tıbbi Atık Eldiven Teknik Şartnamesi


1. Eldiven 5 parmaklı olmalıdır.
2. Eldiven emniyet bileklikli olup bilek kısmını oluşturan malzeme nitril emdirilmiş olmalıdır.
3. Islak ve kuru koşullarda kavramayı arttıran ve kaymayı önleyici avuç ve parmak uçlarında kabartma dokusu olmalıdır.
4. Eldivenler, alerjik malzeme ihtiva etmemeli ve eli terletmemelidir. İç astar kaliteli malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
5. Pamuklu veya kevlar iç astar üzerine lateks, doğal kauçuk, plastik (PVC), nitril gibi maddelerden kaplama veya daldırma şeklinde imal edilmiş eldivenler yıkanabilir olmalı, yıkanma sonrasında daralma, esneme, sarkma meydana gelmemeli ve diğer özellikleri kaybolmamalıdır.
6. Sağ ve sol eller için ayrı ayrı imal edilmelidir. Giyilip çıkarılması kolay olmalıdır.
7. Eldiven EN 388, EN374/2, EN 374/3,374/5, EN 420 ve EN 421 standartlarına uygun olup, kategori III sınıfı olmalıdır.
8. Eldiven'in EN 388:2003 standardının performans degerleri en az;
 

Aşınma	3
Kesilme	2
Delinme	2
Yırtılma	2 olmalıdır.
9. Eldivenin EN 374/3 standardının B (Aseton), K (sodyum hidroksit %40) ve L (sülfirik asit %96) R ( formaldehit%37) kodlu 4 kimyasala en az 30 dakika dayanıklı olmalıdır.
10. Eldivenin boyu numunenin gelişinden sonra sipariş sırasında belirtilecektir (Eldiven boy ve beden ölçüleri isteğe göre firma tarafından getirilmelidir).
11. Eldiven rengi turuncu renkte olmalı ve koruyucu özellikleri simgelerle belirtilmiş olmalıdır.
12. Eldivenler üzerinde; imalatçı firma adı, standart numarası ve boyu (büyük, orta, küçük) silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
13. Türkçe kullanım kılavuzu bulunmalıdır.
14. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu gösteren CE işaretine sahip olmalıdır.

### Tıbbi Atık Tulum Kıyafeti Teknik Şartnamesi

- 1- Tulum tek parçadan oluşmalıdır.
- 2- Üst yakası hakim yaka olmalıdır.
- 3- Tulumun elbise kısmının sırt arka kısmına gelen orta noktasında büyük tıbbi atık logosu ve altında tıbbi atık yazısı bulunmalıdır.
- 4- Tulumun elbise kısmının yanlarında dıştan sağlı ve sollu 1 adet cepler, sol göğüste dıştan tek cep bulunmalıdır.
- 5- Tulum kolları düz ve lastikli olmalıdır.
- 6- Tulumun pantolon kısmının ön tarafında dıştan çift cep, arka sağda dıştan tek cep olmalıdır.
- 7- Gizli fermuarlı ön kapama olmalıdır.

5



- 8- Rahat giyip çıkartmak için önü 85-95 cm fermuarlı olmalıdır. Fermuar kaliteli olmalıdır.
- 9- Fermuar başlığı kilitli olmalı ve kendiliğinden açılmaz olmalıdır.
- 10- Kol ağzları manşetli, bel arkası lastikli olmalıdır.
- 11- Antistatik özellikli olmalıdır.
- 12- Üretimden kaynaklanan dikiş renk hataları vs. bulunan iş tulumu 1 ay içinde değiştirilecektir.
- 13- Yıkandığı zaman solmayan, boya vermeyen ve çekmeyen kaliteli kumaştan yapılmış olmalıdır.
- 14- Dikişte polyester iplik kullanılmalı ve 3 iğne dikiş bulunmalıdır.
- 15- Tulum her mevsime uygun olmalı. Yazlık tulum; yazın terletmeyen ve ince, kışlık tulum; kışın sıcak tutan ve kalın kumaştan yapılmalıdır.
- 16- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olmalıdır.
- 17- Tulum rengi turuncu olmalıdır.
- 18- Polyester-gabardin (%63 polyester, %35 pamuk, %2 antistatik) kumaş kullanılmalıdır.
- 19- EN 14126 Standartına uygun olmalıdır (Biyolojik koruma özelliği).
- 20- KKD kategori 3 koruma özelliğine sahip olmalıdır.
- 21- Tulum boyları numunelerin gelişinden sonra sipariş sırasında belirtilecektir (Tulum boy ve beden ölçüleri isteğe göre firma tarafından getirilmelidir).
- 22- Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu gösteren CE işaretine sahip olmalıdır.

#### Yağmurluk Teknik Şartnamesi;


- 1- Yağmurluk ısıya, neme ve suya dayanıklı olmalıdır.
- 2- Yağmurluğun dış yüzeyi PVC kaplı kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
- 3- Yağmurluğun iç yüzeyinde pamuklu kumaştan astar bulunmalıdır.
- 4- Yağmurluk tek parça olmalıdır.
- 5- Yağmurluğun üzerinde kapşon bulunmalıdır.
- 6- Kapşonun yüz çevresine gelen kısmında büzme ipi bulunacaktır.
- 7- Yağmurluğun kol ağzı (bilek) lastikli veya çıt çıtlı olacaktır.
- 8- Yağmurluk dikişsiz olarak birleştirilmiş olmalıdır.
- 9- Yağmurluğun uzunluğu tüm bedenler için diz altına olmalıdır.
- 10- Yağmurluklar EN 343 Standartlarına uygun olmalıdır.
- 11- Yağmurluk beden boyları sipariş sırasında belirtilecektir (yağmurluk beden boyları isteğe göre firma tarafından getirilmelidir).
- 12- Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu gösteren CE işaretine sahip olmalıdır.





**Yıkama Çizmesi Teknik Şartnamesi;**

Teknik Şartnamesi

- 1- %100 Nitril,kauçuk veya pvc malzemededen imal edilmiş olmalıdır.
- 2- Taban aşınmaya karşı dirençli olmalıdır.
- 3- Taban kısmı ıslak zeminde kaydırmaz özellikli olmalıdır.
- 4- Su geçirmez özellikte olmalıdır.
- 5- Kimyasallara karşı koruyucu özelliği bulunmalıdır.
- 6- EN ISO 20347 Standartının O2 özelliğinde olmalıdır.
- 7- Sarı veya Turuncu renkte olmalıdır.
- 8- Uzun konçlu olacak ve çizme yüksekliği 35 cm az olmayacaktır.
- 9- Sağ ve sol ayaklar için ayrı ayrı imal edilmelidir. Giyilip çıkarılması kolay olmalıdır
- 10- Çizme üzerinde; imalatçı firma adı, standart numarası ve boyu (büyük, orta, küçük) silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.
- 11- Çizme numaraları sipariş sırasında belirtilecektir.( çizme numaraları isteğe göre firma tarafından getirilmelidir.)
- 12- Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu gösteren CE işaretine sahip olmalıdır.

  
Ali DURMAZ  
Hst. Md. Yrd.

  
Gülistan ERCAN  
Hst. Md. Yrd.

  
Sezai DEMİR  
İş Güvenliği Uzm.

  
Melek IRMAK  
İş Güvenliği Uzm.



## Personel İin Uygulamalar

### 4.6 Temizlik Personeli Kıyafeti (Bayan-Erkek)

Gazi Üniversitesi temizlik personeli kıyafeti örnek uygulamaları aŐađıda verilmiŐtir.

*Bilgi: Tercihe bađlı olarak farklı giysi türleri renklere bađlı kalınarak uygulanabilir.*

