

ONKOLOJİ POLİKLİNİĞİ İLAVE SIRAMATİK GÖSTERGESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Genel Özellikler

42 x 10 Dot Matrix çözünürlük, 75mm karakter yüksekliği
Kayan yazı gösterimi,
kişiselleştirilebilen bekleme modu
mesajları ve logo yükleme
Kişiselleştirilebilen banko ve sıra
numarası stilleri (rakam adedi, font..)

RS232, RS422 ve RS485 haberleşme standardında (1200m'ye kadar) çalışma
Programlanabilir flaş seçeneği ve adedi
1 sisteme dilediğiniz kadar bağlanabilme
Etkin bağlantı topolojileri ile çalışabilme (Bus,Mesh,Star,Tree9)

Q-Smart marka sıramatik sistemine uygun olmalıdır.
Sistem çalışır durumda teslim edilecektir.
Kablolama, montaj ve kablo gizleme firma tarafından yapılacaktır.

Elektriksel Özellikler

Besleme Gerilimi: 220V AC 50-60Hz
Çalışma Voltajı: 12V
Güç Tüketimi: 6 Watt
Kısa Devre Koruması: Var
Haberleşme Tekniği: RS232, RS422,RS485
Veri Bağlantı Soketi: RJ11 (4Pin)
Kablolama: CAT5 veya 4Tel Çoklu


Erkan ÇETİN
T.C. Gaziantep Üniversitesi
Gözetmenliği
Başleknisyen Yrd.


Ali UÇAR
Elektronik Teknikeri