

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 67069  
İstem Tarihi : 03.05.2018 00:00:00  
Açıklama : Hastanemiz Enfeksiyon Polikliniğinde Kullanmak

Döküm Tarihi : 03.05.2018  
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : S034  
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J03-032819	SIRA ÇAĞRI SİSTEMİ.	1.00	ADET

Şartname Kodu : 39691

**SIRA ÇAĞIRMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**Çağrı Kumanda Terminali**

2 adet

İlgili banko personeli kullanımında bulunacak, ekranında ilgili grupta bekleyen toplam kişi sayısı ve çağrılan kişinin numarası izlenebilecektir. Minimum 3 haneli göstergesi olmalıdır (000-999). Çağrı butonuna basıldığında sıradaki kişi otomatik olarak çağrılmalıdır. İstenildiğinde aynı kişi sırası değişmeden tekrar çağrı yapabilme özelliğine sahip olmalıdır. Cihaz terminal üzerinden açılıp kapatılabilme özelliğine sahip olmalıdır. İstenildiğinde sesli, istenildiğinde de sessiz çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır. Bu kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir. Gerekliğinde alet-aparat kullanılmadan yerinden sökülebilmeli ve başka bir odaya takılıp yedek olarak kullanılabilir. 220 Volt şebeke gerilimi kesinlikle kullanılmayacaktır. Enerji ve data dekoratif ve ince tek bir kablo ile iletilmelidir. Müstakil veya Network ortamında çalışabilmeli, ID numarası istenildiğinde değiştirilebilmelidir. Müstakil kullanıldığında, elektrik kesintilerinde numarasını hafızasından kaybetmeyecektir. 4 tuşludur. Bağımsız olarak bir göstergelyi yönetmeli, sayıları hafızasında tutmalı ve Açıp kapatma, bir sonrakini çağırma, aynı numarayı yeniden çağırma, sıfırlama özellikleri olmalıdır

**Enerji Adaptörü ve Data Bağdaştırıcı**

Bu sistem 220 volt Şebeke gerilimini 12 Volt düşük gerilime dönüştürmek ve gerekli olan data bağlantısını gerçekleştirmek için kullanılmalıdır. Her odanın sistemi birbirinden bağımsız, müstakil olmalıdır. Üzerinde açıp kapama anahtarı ve priz bağlantı fişi olmalıdır. Gerekliğinde alet-aparat kullanılmadan yerinden sökülebilmeli ve başka bir odaya takılıp yedek olarak kullanılabilir. Tüm bağlantılar soketli olmalıdır.

**Gösterge Paneli**

2 adet

Gişe veya veznelerin üzerine takılacak olan gösterge paneli, ana sistem ile bağlantılı olarak, çağrılan sıra numarasını sesli ve flaş yaparak ikaz etmelidir. Minimum 3 haneli göstergesi olmalıdır (000-999). Kolay ve rahat okunabilmesi için parlak kırmızı renkte ve gereken büyüklükte olmalıdır. (Minimum 7,5cm). Text karakterleri gösterebilmesi için dot matrix yapıda olmalıdır. Yansımalara engel olması için mat cam kullanılmalıdır. Her bir cihazın kendi ses ünitesi üzerinde olmalıdır. Gerekliğinde alet-aparat kullanılmadan yerinden sökülebilmeli ve başka bir odaya takılıp yedek olarak kullanılabilir. 220 Volt şebeke gerilimi kesinlikle kullanılmayacaktır. Enerji ve data dekoratif ve ince tek bir kablo ile iletilmelidir. Panel üzerinde kaç numaralı cihaz veya hangi grubun cihazı olduğu görünmelidir. Network ortamında

Erkan ÇETİN  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Rasteknisyen Yrd.

Elektrolik Teknikeri

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 67069

Döküm Tarihi : 03.05.2018

İstem Tarihi : 03.05.2018 00:00:00

Sayfa : 2

Açıklama : Hastanemiz Enfeksiyon Polikliniğinde Kullanmak

Bölüm Kodu : S034

Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

çalışabilmeli, ID numarası istenildiğinde değiştirilebilmelidir. Müstakil kullanıldığında, elektrik kesintilerinde numarasını hafızasından kaybetmeyecektir. Banko üzerine banko standı ile veya tavan askı aparatıyla monte edilip kullanılır. Duvar montaj askısı ile duvara monte edilir. Üzerine sticker ile banko numarası yazılır.

Teknik Özellikler

- \* Çağrılan kişi numarasını 3 digit halinde gösterir.
- \* Her yeni çağrıda sesli uyarı verir ve yanıp sönmeye ikaz eder.
- \* Terminal üzerinden kapatılabilir.
- \* Yansımalara engel anti reflect mat cam.
- \* 3 rakamlı ve 7x10 dotmatrix display yapısı.
- \* 12volt AC-DC enerji girişi.
- \* Soketli ve kızaklı yapısıyla montaj ve taşıma kolaylığı.

MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ MASA TİPİ BİLET MAKİNASI

1 adet

İlk Giriş Bölümünde bilet makinası bulunmalıdır. Bu konsol dekoratif ve estetik yapıda ve masa üzeri yapıda olmalıdır. Gerektiğinde istenildiği şekilde programlanabilen 6 adede kadar buton takılmasına müsait olmalıdır. Bu yazıcı termal baskı özellikli olmalı, mürekkep veya kartuş gerektirmemelidir. Bilet üzerine, idarenin istediği gerekli bilgi, işlem grubu, sıra numarası, tarih saat, kutlama mesajları vs. yazılabilir. Bilet genişliği her türlü gerekli ikaz ve bilgilendirmenin yapılabilmesi için minimum 80 mm genişliğinde olmalıdır. Bileti makine kendisi kesmelidir, yırtmalı veya perforeli olmamalıdır.

- \* 6 BUTONLUDUR
- \* Her işlem grubunun butonlarına basılarak sıra fişi vermeli,
- \* Otomatik kesicili termal bilet yazıcısı mevcut olmalıdır
- \* Mürekkep, kartuş gerektirmemeli,
- \* 3inch (80mm) geniş baskı yapabilmeli,
- \* Elektrik kesintilerinde hafızasını kaybetmemeli,
- \* Hergün otomatik sıfırlamalı

GİŞE-KANAL YÖNLENDİRME PANOSU-ASKI APARATI DAHİL 2 SATIRLI

- \* Çağrılan sıra numarasını, hangi bankodan çağırıldığını ve gişe yönünü gösterir.
- \* 2 satırlı olup, yeni çağrı yapıldığında bir önceki aşağıya kayar, kaybolmaz.
- \* 40x10 piksel çözünürlük.

Sistem en az iki yıl garantili olacaktır.  
Tüm sistem çalışır durumda teslim edilecektir.  
Firma fiyat vermeden önce keşif yapacaktır.

Erkan ÇETİN  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Genel Hastanesi  
Enfeksiyon Yrd.

Ali UÇAR  
Elektronik Teknikeri