

## DEZENFEKTAN KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ (50 Adet)

1. Dezenfektan Kutusu çubuk metal aralıklı dikdörtgen Tel Sepet olacaktır,
2. Sepetin üst kısmındaki tel çubuk çapı 5mm(+ - 1mm), alt kısmındaki tel çapları 3mm(+ -1mm) toleranslarda olacaktır,
3. Malzeme 18/10 - 303 / 304 paslanmaz çelik ya da parlak krom nikel kaplanmış olmalıdır,
4. Sepeti meydana getiren çubuk tellerin birleşim ve kaynak yerleri pürüzsüz ve düzgün olmalıdır,
5. Toplam adet 25 inin ölçüleri en-boy-yükseklik olarak 16cmx28cmx10cm (+ - 1cm), diğer 25 adedi 10cmx20cmx12cm (+ - 1cm) toleranslarda olacaktır.
6. Sepetlerin en üst kısmı ile alt kısmı aynı ölçülerde olacaktır, eğimli olmayacaktır,
7. Dezenfektan kutuları Hasta odaları kapı yanlarındaki duvarda bulunan koruma bantlarına kolayca takılıp çıkartılabilir, kaydırılabilir yapıda olmalıdır. Kutuların altına yapılacak sabitleme adaptörü, bantların sabitleme vidaları engel olmayacak şekilde 3 cm genişliğinde yarıklı imal edilmiş olacaktır.
8. Dezenfektan Kutusu sabitleme adaptörü 3mm, ve 2mm lik 3 adet elektrostatik kaplı sac malzemeden imal edilmiş, kaynaksız ve duvara olan mesafesi en az 4 adet M5 civata ile ayarlanabilir yapıda olmalıdır. Sabitleme Adaptörü sac rengi Kapı eşiklerine uygun gri renk olmalıdır.
9. Sabitleme adaptörü duvara bakan yüzeyi alt kısmı , bantı kavraması için 20 derece bükümlü ve tek parça olmalıdır.
10. Duvardaki bant kalınlığı 40mm, bantların duvardan uzaklığı yaklaşık 50mm dir.
11. Verilen ölçüler net ölçülerdir.

  
İhsan GENÇER  
Başteknisyen Yardımcısı

  
İlhan TIRAKÇI  
Başteknisyen